



ナイロン製品の使用上の注意

- ナイロン製品は最適な性能条件でお使いいただくために、適切な吸水処理をほどこしてあります。作業終了後はポリ袋を密閉し、製品が乾燥しないようご注意ください。
- 環境温度がマイナスのような場所で保管された場合（冬季期間等）には、ご使用前に室温（約20℃）に2時間程度放置後、ご使用ください。



両面接着テープ付き製品の使用上の注意

両面接着テープの接着力を十分に生かすため、下記のことにご注意してご使用ください。

- 貼り付け場所の油、ホコリ、水等を必ずふきとってください。
- 取付面の荒い場所には使用しないでください。
- はくり紙をはがして取付場所に強く押し付けて、貼ってください。
- テープの接着力を最大限に発揮させるために、常温下でご使用ください。
- 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管してください。（ナイロン製品の場合は、ポリ袋を密閉して保管してください。）
- 一度貼り付けて、はがしたものについては、ご使用にならないでください。

両面接着テープ付き製品一覧

製品名	掲載ページ
イーザーロック：EBシリーズ	46～47
コードフック	47
パチップル：PAシリーズ	48
パチップル：PJシリーズ	50
ミニワイヤーサドル	55
ジャストフィットクランプ	56
ワイヤーフィクサー	56
ワイヤークランプ	57
ピタック	60
フラクリップ：A-1 / A-2 / A-2N	61
フラクリップ：B-3T / B-4T	62
フラクリップ：Dタイプ	63
ANPベース	67
シールド接着テープ	96
コーティングクリップ：CAシリーズ	136

- 本カタログ掲載の製品は、性能向上等のため予告なく仕様（材質、寸法、外観形状等）を変更する場合があります。
- 印刷の関係上、実際の製品と若干色等が異なる場合がありますが、ご了承ください。
- 使用用途、使用条件等ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。