

ナイロン製品の使用上の注意

- ナイロン製品は最適な性能条件でお使いいただくために、適切な吸水処理をほどこしてあります。作業終了後はポリ袋を密閉し、製品が乾燥しないようご注意ください。
- 環境温度がマイナスのような場所で保管された場合(冬季期間等)には、ご使用前に室温(約20℃)に約2時間程度放置し、製品温度を室温に戻した状態でご使用ください。

両面接着テープ付製品の使用上の注意

両面接着テープの接着力を十分に生かすため、下記のことにご注意しご使用ください。

- 貼り付け場所の油、ホコリ、水等を必ず拭き取ってください。
- 木材、コンクリート等、取付面の粗い場所には使用しないでください。
- はく離紙をはがし、取付面に製品を強く押し付けて貼ってください。
- 両面接着テープの接着力を最大限に発揮させるために、常温下でご使用ください。
- 未使用の製品は直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管してください。(ナイロン製品の場合は、ポリ袋を密閉し保管してください)
- 一度貼り付けて、剥がした製品については使用しないでください。

両面接着テープ付製品一覧

製品名
コーチングクリップ：CAシリーズ
イージーロック：EBシリーズ
コードフック：CH-MB
パチップル：PAシリーズ
パチップル：PJシリーズ
ミニワイヤーサドル：MWSシリーズ
ジャストフィットクランプ：JFCシリーズ
ワイヤーフィクサー：WF-08
ワイヤークランプ：Sシリーズ/SSPシリーズ
ワイヤーステッカー：S/SD/SRシリーズ
フラクリップ：A-1/A-2/A-2N
フラクリップ：B-3T/B-4T
フラクリップ：Dタイプ
ANP ベース：ANP/ANP-Dシリーズ
シールド接着テープ：SATシリーズ

● 使用用途、使用条件等にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。