S/SLシリーズ







特長

- ナイロンの特性を活かしたプロテクト 部で、電源コードを折り曲げから保護す る固定用コードブッシュです。
- ワンタッチロック機構で、電源コードに 仮止めできます。
- 挿入するだけでパネルに固定できます。

S-1(直線引出型)


嵌合した状態






S-2(直線引出型)

嵌合した状態





S-1

- 平形ビニールコード 0.75mm² ~ 1.25mm²
- 平形ゴムコード0.75mm² ~ 2mm² まで使用できます。

S-2


- 平形ゴムコード 2mm²
- 小判ビニールコード 0.75mm² ~ 1.25mm²
- キャブタイヤ CTF 2 × 0.75mm² ~ 1.25mm²まで使用できます。

SL-3

- 平形ビニールコード 0.75mm² ~ 2mm²
- 平形ゴムコード 0.75mm² ~ 2mm²
- 小判ビニールコード 0.75mm²

■ SL-3 (直角引出型)

嵌合した状態



まで使用 	できます。		
品番		適用電線	

	適用電線	電線サイズ	寸 法 (mm)				6 VE W (L	
品 番			取付穴				適用板厚	包装単位 (個)
			Α	В	R	形状	適用似序	(旧)
	平形ビニールコード 0.75mm ²	2.8 × 5.6	14.0	12.0	7.0	R	2.0	500
	平形ビニールコード 1.25mm²	3.1×6.2	14.2					
S-1	平形ゴム系コード 0.75mm ²	3.3×6.6	14.2					
	平形ゴム系コード 1.25mm ²	3.6×7.2	14.5					
	平形ゴム系コード 2mm²	3.9×7.8	14.8					
	平形ゴム系コード 2mm²	3.9×7.8	13.8	13.4	8.0		2.4	
	小判コードVKF 0.75mm ²	4.8×7.6	14.5					
S-2	小判コードVKF 1.25mm ²	5.1 × 8.2	14.8					
	キャブタイヤ CTF 2×0.75 mm ²	φ7	15.5					
	キャブタイヤ CTF 2×1.25mm ²	φ8	16.0					
	平形ビニールコード 0.75mm ²	2.8 × 5.6	12.8	11.0	6.5		2.0	
	平形ビニールコード 1.25mm²	3.1×6.2	13.0					
	平形ビニールコード 2mm²	3.4×6.8	13.0					
SL-3	平形ゴム系コード 0.75mm ²	3.3 × 6.6	13.0					
	平形ゴム系コード 1.25mm ²	3.6 × 7.2	13.0					
	平形ゴム系コード 2mm²	3.9 × 7.8	13.2					
	小判コードVKF 0.75mm ²	4.8 × 7.6	13.7					

- ●取付穴A寸法は、電線引張力維持強度により変わりますので、ご使用の場合はお問い合わせください。 掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。
- エスジー工業(株)製品

SHINAGAWA SHOKO CO.,LTD.

123